



**BUGATTI**  
VALVOSANITARIA



## Коллектор латунный с регулирующими вентилями. Артикулы 4200, 4201, 4202



### Назначение и область применения

Коллекторы предназначены для распределения потока транспортируемой жидкости по потребителям. Коллекторные системы могут использоваться на трубопроводах систем холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам элементов коллекторных систем. Использование коллекторных систем позволяет выравнять давление по потребителям, осуществлять централизованное регулирование расхода, удаление воздуха и слив транспортируемой среды.

### Технические характеристики

№	Характеристика	Значение
1	Материал корпуса	Горячепрессованная латунь CW617N
2	Материал встроенного вентиля	Горячепрессованная латунь CW614N
3	Материал ручки вентиля	Пластик ABS
4	Температура транспортируемой среды	от -20 °С до +120 °С
5	Присоединительная резьба корпуса	Трубная дюймовая 3/4" - 1"
6	Материал уплотнителей вентиля	синтетический каучук EPDM
7	Номинальное (условное) давление	1,0 МПа
8	Вес изделия	Артикул 4200-3/4"-345 гр. Артикул 4200-1"-503 гр. Артикул 4201-3/4"-510 гр. Артикул 4201-1"-715 гр. Артикул 4202-3/4"-660 гр. Артикул 4202-1"-930 гр.
9	Пропускная способность при полном открытии выхода	2,8 м3
10	Присоединительная резьба выходов	Трубная дюймовая 1/2"
11	Возможность присоединения к выходам фитингов типа "Евроконус"	да
12	Расстояние между осями выходов	36 мм.

VALVOSANITARIA BUGATTI S.P.A.

ООО "ВАЛВОСАНИТАРИЯ БУГАТТИ РУС"

Via Iseo, 3  
25045 CASTEGNATO (BS)  
Italia

Tel. +39 030 2722361 r.a.  
Fax +39 030 2140318  
www.bugattivalves.it  
info@bugattivalves.it

ул. Дорожная, 60Б  
117405, Москва,  
Россия  
Tel. +7 495 664 57 41  
www.bugatti-rus.com  
bugatti-rus@bk.ru